

Schatten, schwer entflammbar

elements | Firemaster Plus

Technische Daten

Technical data | Données Techniques | Specifiche Tecniche | Datos Técnicos



Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion	Technical data shown below are average values of the current production	Les données techniques ci-dessous sont des valeurs moyennes de la production courante	Le specifiche tecniche fornite indicano valori medi relativi alla produzione corrente	Los datos mencionados son valores medios de la producción actual	324	
Grundgewebe	base	support	base	tejido base	DIN 60 001	PES / MAC
Flächengewicht (g/m ²)	total weight (g/m ²)	poids total (g/m ²)	peso totale (g/m ²)	peso total (g/m ²)	DIN EN ISO 12127	400
Höchstzugkraft (daN/5 cm)	tensile strength (daN/5 cm)	résistance à la rupture (daN/5 cm)	resistenza allo strappo (daN/5 cm)	resistencia a la tracción (daN/5 cm)	DIN EN ISO 13934-1	185 / 90
Höchstzugkraftdehnung (%)	max. tensile strength welongation (%)	élongation max. de la force de traction (%)	allungamento massimo della forza di trazione (%)	alargamiento máx. de la fuerza de tracción (%)	DIN EN ISO 13934-1	48 / 30
Weiterreißkraft (daN)	tear resistance (daN)	résistance à la déchirure amorcée (daN)	resistenza alla lacerazione iniziata (daN)	resistencia al desgarre (daN)	DIN EN ISO 13937-2	2.2 / 2.2
Wassersäule	water column	colonne d'eau	colonna d 'acqua	columna de agua	EN 20 811	800 mm
Wasserabweisung (Sprühverfahren)	water repellency (spray test)	résistance au mouillage superficiel (essai d 'arrosage)	idrorepellente (nebulizzazione)	repelencia al agua (spray test)	EN 24 920	Note: 90
Ölabweisung	oil repellency	oléorésistance	oleorepellente dei colori	repelencia al aceite	AATC 118	Note: 5
Farbechtheit	colour fastness	solidité des coloris	solidità di tinta	solidez del color	DIN EN ISO 105-B02	min. 7
Brennverhalten	flame retardancy	comportement au feu	comportamento al fuoco	comportamiento al fuego	DE-DIN 4102-1 AT-ÖNORM A 3800/1 CH-SN 198898 (1987) FR-NF P 92-503 IT-UNI 9177 (1987) ES- UNE 23-727 USA-CFM 19/ NFPA 701	B1 B1.Tr1.Q1 5.2 M2 Cl 1 M2 o.k.
Warenbreite	Width	Laize	Altezza	Ancho	120 cm	

Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 13.561 (Pkt. 15.2) • Corresponds with standard DIN EN 13-561 (Pkt. 15.2) • Répond aux exigences de la norme DIN EN 13-561 (Pkt. 15.2) • Corrisponde alle richiesta • della norma DIN EN 13-561 (Pkt. 15.2) • Cumple las exigencias de la norma DIN EN 13-561 (Pkt. 15.2)

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. • **Note:** Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of +5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • **Remarque:** Sous réserve de toute modification dans le cadre d 'adméliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de +5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • **Avvertenza:** Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di +5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. • **Nota:** Sujeto a cambios según mejoras técnicas. Los valores mencionados sin tolerancia son valores nominales con un promedio de tolerancia del +5%. Los datos mencionados son valores medios de la producción actual y corresponden al nivel de conocimiento presente. Son sólo a título informativo y sin efecto legal alguno.

Schatten, der nichts anbrennen lässt



Das schwerentflammbare Tuch. Brandschutzverordnungen sind die Herausforderung bei öffentlichen Objekten. Firemaster Plus kombiniert flammhemmende Eigenschaften und Regenschutz. So müssen Sie auch hier auf keinen Sattler-Komfort verzichten.



FIREMASTER

Specials

Besonders geeignet:

- in der Gastronomie
- im Objektbau

Systeme:

- Gelenkarmmarkise
- Vertikalanlagen
- Wintergartenmarkise
- Schirm

Produkteigenschaften:

- Flammhemmendes Spezialgewebe
- Veredelung mit regendichter Beschichtung
- Schmutabweisende und regendichte Spezialbeschichtung

Wichtig: Beschichtete Seite nach außen verwenden!


- Erfüllung der Brandschutznormen ÖNorm A-3800-1 und DIN Norm 4102-1 B1, SN; 198898, California Fire Marshal Reg. No. F-67201, NFPA 701 Test I und Test II und CPAI-84 Title 19

Ihre Vorteile:


- Optimaler Regenschutz (800 mm Wassersäule)
- Ausgezeichnete Dimensionsstabilität
- Geruchsneutrale Beschichtung




Erhältlich in folgenden Farben:




324 001 UV 80




324 010 UV 80




324 011 UV 80




324 021 UV 80




324 022 UV 80




324 023 UV 80




324 024 UV 80




324 025 UV 80




324 026 UV 80



324 028 UV 80



324 029 UV 80



Firemaster Plus