



Sicht- & Allwetterschutz

# Aufmaßblatt Lamellendach Vario

BREITE <input type="text"/> mm B AUSLADUNG <input type="text"/> mm L SYSTEMHÖHE <input type="text"/> mm H1	
Gestellfarben <input type="checkbox"/> weiß (RAL 9007) <input type="checkbox"/> graphit (FSM71319) Sonderfarben <input type="text"/> Lamellen in weiß	
<input type="checkbox"/> WEIß DICHTUNGEN AUS KUNSTSTOFF <input type="checkbox"/> DUNKELGRAU <input type="checkbox"/> SCHWARZ	ÖFFNUNGSRICHTUNG vorne  Wand
ANTRIEBSSEITE                      LINKS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> RECHTS	
bei freistehend an der Wand (Pfostenfuß)	
<b>STEUERUNG</b> Schalter <input type="checkbox"/> SLIM Funkempfänger RTS <input type="checkbox"/> Funkempfänger Fernbedienung <input type="checkbox"/> 1 Kanal <input type="checkbox"/> Fernbedienung 5 Kanal <input type="checkbox"/> Fernbedienung 4Kanal SOLIRIS <input type="checkbox"/> Sunis WireFree Sensor RTS <input type="checkbox"/>	<b>BEMERKUNGEN</b>           