



mögliche Lamellenpositionen


# Lamellendach VARIO II Wandmontage mit 2 Pfosten

Verkaufspreise inkl. MwSt., zzgl. 195,- € Versand

## ÜBERSICHT

- Breite:** max. 520 cm
- Ausladung:** max. 400 cm
- Höhe:** max. 295 cm
- Gestell:** verkehrsweiß (RAL 9016) oder graphitfarbend (FSM71319), *optional:* Beschichtung nach RAL (+ 20 % Mehrpreis)
- Lamellen:** verkehrsweiß (RAL 9016) oder graphitfarbend (FSM71319), weitere Farben (gegen Mehrpreis)
- Bedienung:** elero-Motor (oben auf der Führungsschiene befestigt IP 65), Funksteuerung Somfy RTS oder IO-Homecontrol

**an der Konstruktion integriertes Wasserablaufsystem | geöffnet windfest bis 90 km/h - 600 Pa**



## VK-PREISE in € inkl. MwSt.

Ausladung in cm	Breite in cm						
	400	420	440	460	480	500	520
200	4765	4900	5035	5172	5307	5444	5912
250	5132	5283	5436	5588	5737	5888	6380
300	5503	5670	5838	6005	6173	6340	6848
350	5874	6056	6239	6423	6606	6788	7316
400	6243	6443	6641	6840	7038	7238	7782

**ACHTUNG!!!** Beim Vario II sind keine Zwischenmaße in der Ausladung möglich. Dieses ist bedingt durch das Lamellenraster. Auch eine Lamellenpositionierung anders herum geht nur beim Vario I.